

Parametre klimatizácie	SAMSUNG CEBU		SAMSUNG WIND FREE COMFORT		SAMSUNG WIND FREE AVANT		SAMSUNG WIND FREE ELITE	
	AR09TXFYAWKNEU/ 2,5kW	AR12TXFYAWKNEU/ 3,5kW	AR09TXFCAWKNEU / 2,5kW	AR12TXFCAWKNEU/ 3,5kW	AR09TXEAAWKNEU/ 2,5kW	AR12TXEAAWKNEU/ 3,5kW	AR09TXCAAWKNEU/ 2,5kW	AR12TXCAAWKNEU / 3,5kW
Kapacita - výkon chladenia (W)	2500	3500	2500	3500	2500	3500	2500	3500
Kapacita - výkon kúrenia (W)	3200	3500	3200	3500	3200	4000	3200	4000
Rozloha miestnosti	10-20 m2	20-40 m2	10-20 m2	20-40 m2	10-20 m2	20-40 m2	10-20 m2	20-40 m2
Chladiaca kvapalina	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Trieda energetickej účinnosti - chladenie	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti - kúrenie	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A+++	A+++
Energetická účinnosť - SEER	6,7	6,5	6,7	6,5	7,9	7,3	8,8	8,5
Energetická účinnosť - SCOP	4	4	4	4	4,6	4,6	5,1	5,1
Predpokladané zaťaženie pri kúrení (W)	2100	2200	2100	2200	2200	2400	2300	2400
Menovitý príkon - chladenie (W)	700	1220	700	1200	570	930	540	885
Menovitý príkon - kúrenie (W)	840	940	840	940	760	1070	675	940
Prietok vzduchu- Vonkajšia jednotka (≤ m <sup>3</sup> / min)	28	28	28	28	45	45	45	45
Kapacita odvlhčovania (L / h)	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vnútorná jednotka (≤ dB (A))	19-37	19-38	19-37	19-38	16-38	16-40	16-39	16-40
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A))	46	47	46	47	45	46	45	46
Maximálna hlučnosť - Vnútorná jednotka (≤ dB)	54	56	54	56	54	57	56	58
Maximálna hlučnosť - Vonkajšia jednotka (≤ dB)	63	64	63	64	59	62	59	62
Priemer potrubia kvapalnej fázy (mm)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Priemer potrubia plynnej fázy (mm)	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Napájanie vonkajšej jednotky	230V / C 10A	230V / C 10A	230V / C 10A	230V / C 10A	230V / C 10A	230V / C 10A	230V / C 10A	230V / C 10A
Maximálna dĺžka potrubia (m)	15	15	15	15	15	15	15	15
Maximálny výškový rozdiel (m)	8	8	8	8	8	8	8	8
Prednaplnené dĺžka potrubia (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Pracovný rozsah teplôt	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C
Pracovný rozsah teplôt - chladenie	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C	-10 - 46 °C
Pracovný rozsah teplôt - vykurovanie	-15 - 24 °C	-15 - 24 °C	-15 - 24 °C	-15 - 24 °C	-15 - 24 °C	-15 - 24 °C	-15 - 24 °C	-15 - 24 °C
Rozmery - Vnútorná jednotka (mm)	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
Rozmery - Vonkajšia jednotka (mm)	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	913 x 622 x 371	913 x 622 x 371	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
Hmotnosť - Vnútorná jednotka (kg)	11,1	11,1	11,1	11,1	12,1	12,1	12,1	12,1
Hmotnosť - Vonkajšia jednotka (kg)	24,3	24,3	25	25	32,1	32,1	32,5	32,5